

Air Conditioner

Floor / Ceiling Type

ชนิดตั้งพื้น / ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน

- ขนาด 13,500 - 40,900 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- สามารถเลือกรีโมทคอนโทรล ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ
- หน้ากากจ่ายลมเย็นขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)

R410a

Refrigerant



เยี่ยมในความเป็นและคุณภาพ



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital
(Option)



รีโมทคอนโทรล
มีสายแบบ Digital
(Standard)



Model ICR5



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องค้าปลีกและอาคารพาณิชย์
(มอก. 2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วน: ระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก. 1155-2557)

CONDENSING UNIT



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบตี
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบท่อน้ำเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันกัโด้มาตรฐานจากโรงงาน



Model OE-125



Model OE-185-A - OE-255-A



Model OR-305-A - OR-305-B



Model OR-365-A - OR-405-A
Model OR-365-3A - OR-405-3B

INDOOR UNIT MODEL		ICR5-401	ICR5-602	ICR5-802	ICR5-1001	ICR5-1001	ICR5-1201	ICR5-1201	ICR5-1351	ICR5-1351	
AIR FLOW	CFM	400	700	900	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
FAN	TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH									
	Q'TY	2	2	2	4	4	4	4	4	4	
MOTOR	TYPE	BLDC MOTOR									
	Q'TY	1	1	1	2	2	2	2	2	2	
CONNECTION	HP	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	
	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
	WIDTH	CM	101	101	131	161	161	161	161	191	191
	HEIGHT	CM	64	64	64	64	64	64	64	64	64
APPROX. WEIGHT	DEPTH	CM	24	24	27	24	24	24	24	24	
	Kg.	32	38	52	59	59	59	59	72	72	

OUTDOOR UNIT MODEL		OE-125	OE-185-A	OE-255-A	OR-305-B	OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A	OR-405-A	OR-405-3B	
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.	13,500	18,500	26,000	30,900	31,000	36,000	36,500	40,900	40,324	
	Watt. มอก. 2134	3,800	5,300	7,400	8,800	8,800	10,300	10,300	12,000	12,000	
WATT INPUT	WATT	1,048	1,382	1,986	2,552	2,438	2,815	2,903	3,248	3,206	
SEER.	BTU/WATT	13.69	13.77	13.52	12.86	13.06	13.1	13.02	13.00	13.36	
COP (มอก.2134)	WATT/WATT	3.64	3.65	3.59	3.44	3.46	3.48	3.45	3.45	3.60	
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	
REFRIGERANT	TYPE	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY									
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84.8	95.5	98	98	98	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	54	70	79	79.5	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	32	39.6	42.7	39	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT	Kg.	38	52	64	65	67	80	83	91	95	

ISO9001:2015, ISO14001:2004, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005



5 ปี
WARRANTY



มอก. 1155-2557



TIS 9001:2005



ISO 14001:2004



มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
ไทย



THAILAND
Quality Standard



มอก. 2134-2553



มอก. 8-2009



