

• Duct Type

Model IDF

- * ขนาด 45,000 - 60,900 BTU/Hr.
- * ชนิดแขวน ท่อลม



Model IDF 45 - IDF 60



Model OR 45 - OR 60

• Condensing Unit

Model OR

- * โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- * เพิ่มคอส์ยให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- * ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงาม
- * พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงาน
- * Service Valve

R410a

Refrigerant

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			IDF 45	IDF 48	IDF 56	IDF 60
AIR FLOW	CFM		1,600	1,600	2,000	2,000
COOLING CAPACITY	BTU / Hr.		45,000	48,000	57,000	60,900
E.E.R.	BTU / WATT		9.69	10	9.83	9.62
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL	TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)				
FAN	TYPE	CENTRIFUGUL DOUBLE INLET , DOBULE WIDTH				
	Q'TY	2	2	2	2	
REFRIGERANT	TYPE	R410a	R410a	R410a	R410a	
MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY				
	Q'TY	1	1	1	1	
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	115.2	115.2	115.2	115.2
	HEIGHT	CM	40	40	40	40
	DEPTH	CM	61.4	61.4	61.4	61.4

OUTDOOR UNIT MODEL			OR 45	OR 48	OR 56	OR 60
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		45,000	48,000	57,000	60,900
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL
EVAPORATOR COIL	TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)				
FAN MOTER	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY				
FAN DIAMETER	INCH		23	23	23	23
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT	Kgs		85	85	95	95

Note:
Rating BTU/Hr. 45°F evaporating temp. Rating BTU/Hr. 95°F ambient air for outdoor unit, Specification subject to change without notice

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ,ISO14001:2004,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005



HN1.1155-2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



ISO-9001:2015
100004



Certificate no. TH 08/2210



HRN. 2134-2553



Certificate no. NCL 8/2009

