

Concealed Type Model IHD

- * ขนาด 45,000 - 60,900 BTU/Hr.
- * ติดตั้งแบบฝังในเพดาน



Model IHD 1500 - IHD 2000

R410a
Refrigerant



Model OR 45 - OR 60

Condensing Unit Model OR

- * โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- * เพิ่มคออลย์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- * ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงาม
- * พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- * Service Valve

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			IHD 1500	IHD 1600	IHD 2000	IHD 2000
AIR FLOW	CFM		1,500	1,600	2,000	2,000
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		45,000	48,000	57,000	60,900
E . E . R .	BTU/WATT		9.68	10.00	9.83	9.62
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL	TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)				
FAN	TYPE	CENTRIFUGUL DOUBLE INLET , DOBULE WIDTH				
	Q'TY	4	4	4	4	
REFRIGERANT	TYPE	R410a	R410a	R410a	R410a	
MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY				
	Q'TY	2	2	2	2	
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	153	167	172	172
	HEIGHT	CM	23	23.5	25.5	25.5
	DEPTH	CM	50	50.5	55	55

OUTDOOR UNIT MODEL			OR 45	OR 48	OR 56	OR 60
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		45,000	48,000	57,000	60,900
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL
EVAPORATOR COIL	TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)				
FAN MOTER	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY				
FAN DIAMETER	INCH	23	23	23	23	
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT	Kgs	85	85	95	95	

Note: Rating BTU/Hr. 45°F evaporating temp. Rating BTU/Hr. 95°F ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2004,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005



3161.1155 - 2557



TUV NORD (Thailand) Ltd.



NASC-TEATE 1701 EMS-004



Certificat No. TH 08/2210



HRN. 2134-2553



Certificat No. CL 4/2009

