

Air Conditioner



เชื่อมโยงในความเย็นและคุณภาพ

Cassette Type

Model ICG

- * ขนาด 45,000 - 48,000 BTU/Hr.
- * ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- * ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- * Auto Swing บานเกร็ดสายอัตโนมัติกระจายลมได้รอบทิศ
- * ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- * บำบัดน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพพลังงานสูง



R410a

Refrigerant

Model ICG 45 - ICG 48



Model OR 45 - OR 48

Condensing Unit

Model OR

- * โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- * เพิ่มความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- * ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงาม
- * พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ไดมาตรฐานจากโรงงาน Service Valve



รีโมทคอนโทรลไร้สายแบบ Digital

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			ICG-45	ICG-48
AIR FLOW	CFM		1,200	1,200
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		45,000	48,000
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL	TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)		
FAN	TYPE	BACKWARD FAN		
	Q'TY		1	1
MOTOR	TYPE	DC MOTOR		
	Q'TY		1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84	84
	HEIGHT	CM	29	29
	DEPTH	CM	84	84

OUTDOOR UNIT MODEL			OR 45	OR 48
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		45,000	48,000
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		380/3/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		SCROLL	SCROLL
EVAPORATOR COIL	TYPE	PLATE FIN (SINE WAVE OR LANCED SINE WAVE)		
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY		
FAN DIAMETER	INCH		23	23
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	110	110
	HEIGHT	CM	110.5	110.5
	DEPTH	CM	40	40
APPROX. WEIGHT	Kg.		85	85

Note:
Rating BTU/Hr. 45 °F evaporating temp. Rating BTU/Hr. 95 °F ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2004, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005

