

# Air Conditioner

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



## เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง Wall Type



Model DRW

- ขนาด 30,699 - 34,073 BTU/Hr.
- คอมพิวเตอร์โมทคอนโทรลรีเลย์
- Auto Fan Speed ปรังความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบล่ายขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรังอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท



มอก. 2134-2545

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2545)



มอก.1155-2536

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2536)

**R32**  
**Refrigerant**



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

## Condensing Unit

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี
- ★ ฟา่นกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ก่อทองแดงภายในเครื่องมาตรฐานสูง
- ★ ฟา่นกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบท่วงเวลา ช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



Model CR - 305



Model CR - 365

IN DOOR UNIT MODEL			DRW-305	DRW-365
AIR FLOW	CFM		1000	1200
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE	CROSS FLOW FAN		
	Q'TY	1	1	1
MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY		
	Q'TY	1	1	1
	HP	1/12	1/12	1/12
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	3/8
	DRAIN	INCH	1/2	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	144.5	144.5
	HEIGHT	CM	34	34
	DEPTH	CM	27.7	27.7
APPROX. WEIGHT	Kg.	24	24	

OUTDOOR UNIT MODEL			CR-305	CR-365
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		30,699	34,073
	WATT มอก. 2134		8,800	9,600
WATT INPUT	WATT		2,469	2,605
SEER.	BTU/WATT		13.2	13.89
COP (มอก.2134)	WATT/WATT		3.54	3.67
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY
REFRIGERANT	TYPE		R32	R32
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY		
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	3/8
	WIDTH	CM	98	110
DIMENSION	HEIGHT	CM	79.5	110.5
	DEPTH	CM	39	40
APPROX. WEIGHT	Kg.	67	80	

ISO9001:2015, ISO14001:2004, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005

