

# Air Conditioner



## Cassette Type

- ขนาด 19,000 - 35, 100 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกร็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- มีน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

**R32**  
Refrigerant



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model DCCG5

## Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอยล์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



มอก.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องค้ำสิ่งเคลื่อนประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากกรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



Model CE-185



Model CR-255 , CR-305A



Model CR-365A  
Model CR-365-3

## SPECIFICATION

IN DOOR UNIT MODEL		DCCG5-18	DCCG5-25	DCCG5-30	DCCG5-36	DCCG5-36
AIR FLOW	CFM	600	800	1,000	1,250	1,250
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE	SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN				
	QTY	1	1	1	1	1
MOTOR	TYPE	DC MOTOR				
	QTY	1	1	1	1	1
	RPM	660	820	820	820	820
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8
FRONT DIMENSION	WIDTH	CM	97	97	97	97
	HEIGHT	CM	97	97	97	97
	DEPTH	CM	7	7	7	7
APPROX. WEIGHT	Kg.	6	6	6	6	6
UNIT DIMENSION	WIDTH	CM	84	84	84	84
	HEIGHT	CM	84	84	84	84
	DEPTH	CM	24	29	29	29
APPROX. WEIGHT	Kg.	28	33	33	34	34

OUTDOOR UNIT MODEL		CE-185	CR-255	CR-305A	CR-365A	CR-365-3
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.	19,000	26,000	31,300	35,000	35,100
	WATT มอก.2134-2553	5,500	7,300	8,800	10,300	10,300
WATT INPUT	WATT	1,494	2,039	2,539	2,807	2,750
SEER.	BTU/WATT	13.48	13.55	13.18	13.28	13.46
COP	WATT/WATT	3.6	3.6	3.51	3.54	3.58
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
REFRIGERANT	TYPE	R32	R32	R32	R32	R32
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY				
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	89.9	98	98	110
	HEIGHT	CM	59.6	79.5	79.5	110.5
	DEPTH	CM	37.8	39	39	40
APPROX. WEIGHT	Kg.	42	63	67	80	80

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



TIS 18001:2011



OHSAS 18001:2007



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5



มอก. 2134-2553



มอก. 2134-2553

