

Air Conditioner

Cassette Type

- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
- Auto Swing บานเกร็ดสายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ปั่นน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย



Model ICC5



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องปรับอากาศประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)

มอก.1155-2557 (มอก.1155-2557)



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital

CONDENSING UNIT

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบตี
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบทวนเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน

R410a

Refrigerant



Model OE-185-A - OE-255-A



Model OR-305-A



Model OR-365-A
Model OR-365-3A

IN DOOR UNIT MODEL			ICC5-18	ICC5-25	ICC5-30	ICC5-36	ICC5-36
AIR FLOW	CFM		550	650	900	1000	1000
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN				
	Q'TY		1	1	1	1	1
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY				
	Q'TY		1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
FRONT DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95
	HEIGHT	CM	95	95	95	95	95
	DEPTH	CM	8	8	8	8	8
APPROX. WEIGHT	KG	6	6	6	6	6	
UNIT DIMENSION	WIDTH	CM	83.5	83.5	83.5	83.5	83.5
	HEIGHT	CM	84	84	84	84	84
	DEPTH	CM	30	30	32	32	32
APPROX. WEIGHT	KG	31	34	37	37	37	

OUTDOOR UNIT MODEL			OE-185-A	OE-255-A	OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		19,500	25,500	32,000	38,800	36,800
	Watt. มอก. 2134		5,500	7,300	8,800	10,800	10,500
WATT INPUT	EGAT.	WATT	1,404	1,946	2,513	2,948	2,937
	มอก. 2134	WATT	1,404	1,946	2,513	2,948	2,937
	มอก. 1155	WATT	1,518.50	2,030.00	2,490.58	3,106.70	3,100.61
SEER	BTU/Hr./WATT		13.84	13.42	13.10	13.38	12.92
COP (มอก. 2134)	WATT/WATT		3.82	3.55	3.47	3.57	3.43
COP (มอก. 1155)	WATT/WATT		3.6	3.6	3.55	3.48	3.38
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY				
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95.5	98	98	110	110
	HEIGHT	CM	70	79	79.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	39.6	42.7	39	40	40
APPROX. WEIGHT	Kg.	52	64	67	80	83	

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005

